

新闻稿

2012年9月18日

AMB 2012 安全夹紧任何工件

哈威生产的 NSMD 夹紧模块可监控并调节工件的夹紧压力。最小夹紧压力可调至 3 bar，因此小型且壁薄的工件可以和需 50bar 夹紧压力的大型工件一样安全加工。当需要很小的夹紧压力时，无需在夹紧油缸的对侧另外安装一个夹紧模块，仅用哈威的 NSMD 夹紧模块就可以实现。因此，节省了人力与财力。

压力的调节无需机床控制系统对模拟信号进行复杂的分析，仅需一个比例阀通过预设信号便可实现。减压阀的调节被跟踪并作为数字信号输出。该夹紧模块还能控制流量，因此可防止工件未加工成型便脱落事故的发生。

为了防止断电所带来的问题，哈威减压装置中安装了防护装置—机械锁，确保了在断电的情况下依然保持所设定压力不变。

意大利一家车床生产商已在使用夹紧压力为 3 bar 的哈威夹紧模块，他们对该产品非常满意。

HAWE Hydraulik 在2012德国斯图加特国际金属加工展览会
9月18-22, 2012
展馆/展位: 4E50

更多信息和免费文档资料:

HAWE Hydraulik, www.hawe.de, info@hawe.de, Tel.: +49 89 37 91 00 0

照片:

D7787_2.rgb.100x100.jpg:

NSMD型夹紧模块: 夹紧压力可调至3 bar

Press contact: HAWE Hydraulik SE
Ulrike Ballnath / Marketing
Streitfeldstr. 25
81673 Munich

Phone: +49 89 37 91 00-1411
Fax: +49 89 37 91 00-6411
u.ballnath@hawe.de
www.hawe.de