

Communiqué de presse
19 septembre 2011

EMO 2011

Un maximum de sécurité avec les distributeurs à clapet NBVP de HAWE Hydraulik

HAWE Hydraulik SE, Munich, élargit sa gamme de distributeurs à clapet de type NBVP, qui offre non seulement une importante fiabilité de manœuvre mais satisfait également aux exigences de la norme ISO 13849. De par sa conception à base de clapet conique étanche, ce distributeur est particulièrement adapté pour le bridage de pièces et d'outils dans les centres d'usinage.

La nouveauté réside dans le recouvrement de manœuvre positif de la version 2/2 du distributeur avec capteur de position. Ainsi, le débit de fuite au moment de la manœuvre peut être minimisé de manière à correspondre à celui d'un distributeur à tiroir. En outre, le fonctionnement du capteur de position a été optimisé. Avec un distributeur de type NBVP, l'opérateur est absolument certain que la pression de service d'un appareil en fonctionnement ne va pas chuter. A l'état fermé, la structure à clapet conique exclut toute fuite et durant la manœuvre, le recouvrement positif garantit une pression de service constante.

En position fermée et au repos, la pression de service peut atteindre 400 bar pour un débit de 20 l/min. Le schéma de raccordement correspond à un plan de pose NG6.

HAWE Hydraulik au salon EMO 2011

19-24.9.2011

hall 6, stand L12, parc des expositions de Hanovre

Informations lecteurs et documents gratuits sur demande à :

HAWE Hydraulik, www.hawe.de, info@hawe.de, tél. : +49 89 37 91 00 0

Contact presse : HAWE Hydraulik SE
Ulrike Ballnath / Marketing
Streitfeldstr. 25
81673 München

Tél. : +49 89 37 91 00-1411
Fax : +49 89 37 91 00-6411
u.ballnath@hawe.de
www.hawe.de

Communiqué de presse
19 septembre 2011

Photo :

D7765N_3.rgb.100x100.jpg:

Distributeur à clapet de type NBVP à surveillance de course

Contact presse : HAWE Hydraulik SE
Ulrike Ballnath / Marketing
Streitfeldstr. 25
81673 München

Tél. : +49 89 37 91 00-1411
Fax : +49 89 37 91 00-6411
u.ballnath@hawe.de
www.hawe.de